

CERTIFICAT

N° Z1A 17 03 11184 004

Titulaire du certificat : **Hymer-Leichtmetallbau
GmbH & Co. KG**
Käferhofen 10
88239 Wangen
Allemagne

Site(s) de production : 11184



Marque de conformité :

Produit : **échafaudage roulant
SC 60 / SC 80**

Modèle(s) : **séries : 6071 ; 8171**

Caractéristiques :

charge autorisée :	200 kg/m ²
largeur de l'échafaudage :	0,80 m
longueur de l'échafaudage :	2,95 m

Voir l'annexe pour les autres caractéristiques.

Contrôlé selon : DIN EN 1004:2005
DIN EN 1298:1996
PPP 52015B:2016
AfPS GS 2014:01 PAK

En termes de garantie de la sécurité et de l'hygiène, le produit correspond aux exigences de la loi allemande relative à la sécurité des produits, art. 20 à 22 de la loi (ProdSG). La marque de conformité représentée ci-dessus peut être apposée. Aucune modification de la présentation de la marque de conformité n'est autorisée. La cession à un tiers d'un certificat par le titulaire du certificat n'est pas autorisée. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, dans la mesure où il n'est pas révoqué de manière anticipée. Les indications au verso doivent être respectées.

Rapport de contrôle n° : 028-713091154-002

Valable jusqu'au : 29/03/2022

Date, le 03/04/2017 (Günther Kahlert)

Annexe au certificat n° Z1A 17 03 11184 004

Société : Hymer-Leichtmetallbau

Caractéristiques

6071	Echafaudage roulant avec traverses roulantes
Charge autorisée :	200 kg/m ²
Largeur de l'échafaudage :	0,80 m
Longueur de l'échafaudage :	2,95 m
N° d'article :	hauteur standard max.
607104	2,60 m
607105	3,60 m
607106	4,60 m
607107	5,60 m
607108	6,60 m
607109	7,60 m
607110	8,60 m
607111	9,60 m
607112	10,60 m
607113	11,60 m
Matériau	
Système d'échafaudage :	EN AW-6063 T66
Plate-forme :	Bois stratifié sérigraphié BFU 100, t = 12 mm, 9 couches

Annexe au certificat n° Z1A 17 03 11184 004
Société : Hymer-Leichtmetallbau

Caractéristiques

8171	Echafaudage roulant avec traverses roulantes, avec montage sécurisé
Charge autorisée :	200 kg/m ²
Largeur de l'échafaudage :	0,80 m
Longueur de l'échafaudage :	2,95 m
N° d'article :	hauteur standard max.
817104	2,60 m
817105	3,60 m
817106	4,60 m
817107	5,60 m
817108	6,60 m
817109	7,60 m
817110	8,60 m
817111	9,60 m
817112	10,60 m
817113	11,60 m
Matériau	
Système d'échafaudage :	EN AW-6063 T66
Plate-forme :	Bois stratifié sérigraphié BFU 100, t = 12 mm, 9 couches

Munich, le 03.04.2017

Günther Kahlert [signature]