

CERTIFICAT

N° Z1A 17 03 11184 006

Titulaire du certificat : **Hymer-Leichtmetallbau
GmbH & Co. KG**
Käferhofen 10
88239 Wangen
Allemagne

Site(s) de production : 11184



Marque de conformité :

Produit : **échafaudage roulant
SC 60 / SC 80**

Modèle(s) : **séries : 6371 ; 6472 ; 6771 ; 8371 ; 8472 ; 8771**

Caractéristiques : charge autorisée : 200 kg/m²
largeur de l'échafaudage : 0,80 m

Voir l'annexe pour les autres caractéristiques.

Contrôlé selon : DIN EN 1004:2005
DIN EN 1298:1996
PPP 52015B:2016
AfPS GS 2014:01 PAK

En termes de garantie de la sécurité et de l'hygiène, le produit correspond aux exigences de la loi allemande relative à la sécurité des produits, art. 20 à 22 de la loi (ProdSG). La marque de conformité représentée ci-dessus peut être apposée. Aucune modification de la présentation de la marque de conformité n'est autorisée. La cession à un tiers d'un certificat par le titulaire du certificat n'est pas autorisée. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, dans la mesure où il n'est pas révoqué de manière anticipée. Les indications au verso doivent être respectées.

Rapport de contrôle n° : 028-713091154-003

Valable jusqu'au : 29/03/2022

Date, le 03/04/2017 (Günther Kahlert)

Annexe au certificat n° Z1A 17 03 11184 006
Société : Hymer-Leichtmetallbau

Caractéristiques

6472	Echafaudage roulant avec stabilisateurs
Charge autorisée :	200 kg/m ²
Largeur de l'échafaudage :	0,80 m
Longueur de l'échafaudage :	1,90 m
N° d'article :	hauteur standard max.
647203	1,25 m
647204	2,25 m
647205	3,25 m
647206	4,25 m
647207	5,25 m
647208	6,25 m
647209	7,25 m
Matériau	
Système d'échafaudage :	EN AW-6063 T66
Plate-forme :	Bois stratifié sérigraphié BFU 100, t = 12 mm, 9 couches

Annexe au certificat n° Z1A 17 03 11184 006

Société : Hymer-Leichtmetallbau

Caractéristiques

6771 / 6371	Echafaudage roulant avec stabilisateurs
Charge autorisée :	200 kg/m ²
Largeur de l'échafaudage :	0,80 m
Longueur de l'échafaudage :	2,45 / 2,95 m
N° d'article :	hauteur standard max.
677103 / 637103	1,40 m
677104 / 637104	2,40 m
677105 / 637105	3,40 m
677106 / 637106	4,40 m
677107 / 637107	5,40 m
677108 / 637108	6,40 m
677109 / 637109	7,40 m
677110 / 637110	8,40 m
677111 / 637111	9,40 m
677112 / 637112	10,40 m
677113 / 637113	11,40 m
Matériau	
Système d'échafaudage :	EN AW-6063 T66
Plate-forme :	Bois stratifié sérigraphié BFU 100, t = 12 mm, 9 couches

Annexe au certificat n° Z1A 17 03 11184 006
Société : Hymer-Leichtmetallbau

Caractéristiques

8472	Echafaudage roulant avec stabilisateurs
Charge autorisée :	200 kg/m ²
Largeur de l'échafaudage :	0,80 m
Longueur de l'échafaudage :	1,90 m
N° d'article :	hauteur standard max.
847203	1,25 m
847204	2,25 m
847205	3,25 m
847206	4,25 m
847207	5,25 m
847208	6,25 m
847209	7,25 m
Matériau	
Système d'échafaudage :	EN AW-6063 T66
Plate-forme :	Bois stratifié sérigraphié BFU 100, t = 12 mm, 9 couches

Annexe au certificat n° Z1A 17 03 11184 006

Société : Hymer-Leichtmetallbau

Caractéristiques

8771 / 8371	Echafaudage roulant avec stabilisateurs
Charge autorisée :	200 kg/m ²
Largeur de l'échafaudage :	0,80 m
Longueur de l'échafaudage :	2,45 / 2,95 m
N° d'article :	hauteur standard max.
877103 / 837103	1,40 m
877104 / 837104	2,40 m
877105 / 837105	3,40 m
877106 / 837106	4,40 m
877107 / 837107	5,40 m
877108 / 837108	6,40 m
877109 / 837109	7,40 m
877110 / 837110	8,40 m
877111 / 837111	9,40 m
877112 / 837112	10,40 m
877113 / 837113	11,40 m
Matériau	
Système d'échafaudage :	EN AW-6063 T66
Plate-forme :	Bois stratifié sérigraphié BFU 100, t = 12 mm, 9 couches

Munich, le 03.04.2017

Günther Kahlert [signature]