

### DESCRIPTION

Polyvalent, cet escabeau s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Plate-forme et articulation en fonte d'aluminium.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Découpe anti-coupures au niveau de la plate-forme.
- Garde-corps de 600 mm de hauteur.
- Blocage mécanique de la plate-forme garantie «anti-ouverture».
- Sangles anti-écartement du 6 au 10 marches.
- Charge de service 150 kg.

#### AVANTAGES

Sabots enveloppants imperdables.



Code	Référence	Nombre de marches ( )	Hauteur travail ( m )	Hauteur de plateforme ( m )	Longueur (M) ( m )	Largeur ( mm )	Poids ( kg )
A0004954	EE400B1x3M	3	2,66	0,66	1,44	432	4,40
A0004955	EE400B1x4M	4	2,89	0,89	1,69	458	5,10
A0004956	EE400B1x5M	5	3,12	1,12	1,94	484	5,90
A0004988	EE400B1x6M	6	3,35	1,35	2,19	510	6,60
A0004957	EE400B1x7M	7	3,58	1,58	2,44	536	7,60
A0004958	EE400B1x8M	8	3,82	1,82	2,69	563	8,40
A0004959	EE400B1x9M	9	4,05	2,05	2,93	589	9,60
A0004953	EE400B1x10M	10	4,28	2,28	3,19	615	10,40